

Önemli Özellikler:

- H.264 Sıkıştırma
- RS-485 Kontrol (PTZ)
- RS-232 Arayüz
- SD Bellek Desteği
- 2 Yönlü Ses
- Kablolü / Kablosuz Seçeneği
- 4 Video Girişi
- 4 Alarm Girişi
- 4 Röle Çıkışı
- 36 Kanal Ücretsiz Yazılım Desteği
- Yazılım Entegrasyonu İçin SDK



Teknik Özellikler

Model	CAI123-04	CAI123-04W
Donanım	CPU	ARM 9, 32 Bit RISC
	RAM	256 MB
	ROM	16 MB
	Video Giriş/Video Sunucu	4-Kanal BNC Tip
	Video Çıkış / Video Çözücü	4- Kanal BNC Tip
	Ses Giriş / Çıkış	4 Giriş / 1 Çıkış (RCA Tipi)
	Alarm Giriş / Çıkış	2 Giriş / 4 Çıkış
	RS-485	PTZ Kontrol İçin 2 Pin Terminal
Ağ	Güç Harcama	DC12V, 630mA
	Ethernet	10/100 Base-T
	Kablosuz	Yok
	WEB	802.11 b/g
Video Kodlama	Ağ Protokolü	64 / 128 Bit
	Etkin Piksel Sayısı	HTTP, TCP/IP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP
	Video Ayarlama	NTSC: 720x480, 352x240, 176x120
	Anlık Resim Alma	PAL: 720x576, 352x288, 176x144
	Tam Ekran	Parlaklık, Kontrast, Doyma, Hue
	Sıkıştırma Formatı	Evet
	İkili Veri Akışı	Evet
	Video Bit Oranı Ayarlama	H.264, MPEG4 / JPEG
	Hareket Algılama	H.264, MPEG4 / JPEG
	Tetiklenme Sonrası Uygulama	CBR, VBR
	Alarm Öncesi / Sonrası	Her Kanal İçin 1 Alan
	Uzak PTZ Kontrolü	E-posta, FTP, SD Karta Kayıt
Sistem	Video Çıkış Çözünürlüğü	Evet Ayarlanabilir
	Video Playback	Evet
	Sıkıştırılmış Dosya Açma	Evet
	TV Çıkışı	H.264, MPEG4 / JPEG
	OSD	Evet
	Veri Akışı Sunucusu	IP Kamera, Video Sunucu, DVR
	Güvenlik	Sifre Koruma
	Yazılım Güncelleme	Uzaktan Güncellenebilir HTTP modu
SD Kart Yönetim	Aynı Anda Bağlanma Sayısı	10 Kullanıcıya Kadar
	Ses	2 Yönlü Ses
	Kayıt Tetikleme	Hareket Algılama, IP Kontrol, Ağ Koptu
	Video Format	AVI, JPEG
Web Tarayıcı	Video Playback	Evet
	Dosya Yönetimi	Evet, Silinebilir ya da Üzerine Yazılabilir
Gereksinim	O.S	Microsoft Internet Explorer 6.0 ya da Daha Yeni
Boyutlar	Kayıt Yazılımı	Ücretsiz 36 Kanal Kayıt Yazılımı
		134mm [M] x 42mm [L] x 107mm [D]