

Önemli Özellikler:

- HD-SDI Videoyu, Televizyon için Dönüştüren Alıcı (Receiver)
- Video Çıktıları, HDMI, D-SUB, S-Video, Composite, SDI
- OSD Menü
- Çoklu Video Çıkış Özelliği
- Tekli ve Dörtlü Ekran Bölümleme Desteği
- Güç Kullanımı 110~240V AC



Teknik Özellikler

Video Giriş	4 Kanal 1920x1080p(30p/60p), 1280*720p [SDI port/HDMI port]	Yazılım Güncelleme	RS485 / 422, RS-232C
Video Çıkış	HDMI, D-SUB, S-Video, Composite, SDI	OSD	Üzerinde
Çözünürlük	1920x1080, 1280x1024, 1024x768, 1280x720	Kontrol Arabirimi	PS2 Mouse, Virtual Key board, Network/RS-485/422
Video Standard	NTSC / PAL	Otomatik Başlatma	Var
Ekran Bölümleme	1, 4	Güç	110~240V AC, 50/60Hz
Haberleşme Arayüzü	RS-485 / 422, RS-232C, RJ-45 LAN (10 / 100)	Boyut	265.7mm[G] x 195.2mm[Y]
Network Protokolü	TCP / IP	Ağırlık	3.8 Kg

Teknik Özellikler

Video Giriş	HD-SDI	Güç	RS-232
Video Çıkış	HDMI, BNC, VGA, HD-SDI, AV	İletim Uzaklığı	DC 12V
Çözünürlük	1280x1024, 1280x720 30p, 1024x768	Boyut	292m
Video Standard	NTSC/PAL	Ağırlık	
Haberleşme Arayüzü	RS485		



Önemli Özellikler:

- HD-SDI Video Girişini Birden Çok Kanala Çoklayan Dağıtıcı (Splitter)
- HD-SDI Video Giriş
- Çoklu Çıkış Özelliği
- 292 Metreye Kadar İletişim Olanağı
- DC 12V Gerilim
- Haberleşme Arayüzü RS-232
- Repeater Seçeneği için Arayınız.