



## Önemli Özellikler:

- Ağ Üzerinden Aynı Anda 1 Admin 4 Kullanıcı Olmak Üzere 5 Kullanıcı Bağlanabilir
- 10s Alarm Öncesi Kayıt, 60 s Alarm Sonrası Kayıt
- Watermark Özelliği
- Symbian, Windows Mobile, Blackberry, iPhone, Android Telefon Desteği
- E-posta ile Olay Raporlama
- Türkçe Dil Desteği
- H.264 Gerçek Zamanlı DVR
- Grafik Arayüz, Kolay Kullanım
- USB Mouse Desteği
- VGA 1280 x 1024, HDMI 1080 Video Çıkışı
- Dokunmatik Ekran Desteği
- Loglama Desteği
- Uzaktan Konfigürasyon ve Ayarlama Desteği
- CMS Desteği



## Teknik Özellikler

Model	CDD123-04	CDD123-08
İşletim Sistemi	LINUX	
Uygulama Performansı	Tripleks , Kayıt/Playback/Network	
Video Sıkıştırma	H.264	
Canlı İzleme Hızı	NTSC: 120fps@ D1, PAL: 100fps@ D1	NTSC: 240fps@ D1, PAL: 200fps@ D1
NTSC	CIF	120fps
	2 CIF	120fps
	D1	120fps
PAL	CIF	100fps
	2 CIF	100fps
	D1	100fps
Video Giriş	4 Kanal	8 Kanal
Video Çıkış	HDMI	Yok
	DVI Çıkış	1280*1024, 1 BNC çıkış
	Ana Monitör	2 Composite [BNC]
	Spot-Çıkışı	Var
Ekran Bölme	Canlı	1,4
	Playback	1,4
Ses	Sıkıştırma	ADPCM
	Ses Girişi	1 Kanal RCA
	Giriş Seviyesi	2Vp-p,10K
	Ses Çıkışı	1 Kanal RCA
Alarm Giriş / Çıkış	Yok	
Veri Depolama	1HDD (2 TB / HDD) SATA	
Medya Desteği	USB, Ağ	
USB Port	2	
İzleme Ortamları	CMS (Merkezi Görüntüleme Sistemi), Web Tarayıcı	
PTZ & Klavye Kontrolü	RS-485	
Kontrol Yöntemi	USB Mouse, Uzaktan Kumanda & Klavye	
Ağ	RJ-45, 10 / 100Mbps	
<b>ARAMA &amp; PLAYBACK</b>		
Kayıt Arama Yöntemi	Tarih, Zaman, Olay ve Kameraya Bağlı Arama	
Playback	Hızlı Tekrar İzleme İçin Anında Playback Modu	
Ters Playback	Çeşitli Playback Uygulamaları	
Ses Çalma	Video ile Senkron	
<b>SİSTEM</b>		
PTZ	Pelco P, Pelco D, Samsung, LG, Lilin	
Hareket Ayarları	Her Kamera için 10 Farklı Seviyede Ayarlanır	
Yazılım Güncelleme	USB Aygıt ya da Ağ Üzerinden	
<b>KAYIT</b>		
Kayıt Planlama	Elle / Plana Göre / Sensör Tetikleme / Hareket Algılama / Açılınca Otomatik Kayıt	
<b>AĞ</b>		
Ağ Destek Tipi	TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPOE (ADSL), NTP, DDNS	
<b>ÇEVRESEL</b>		
Güç	DC12V	
Çalışma Sıcaklığı	5°C ~ +40°C	
Nem	10 ~ 90% NC	
Boyutlar (mm) / Ağırlık (kg)	225(G)x446(Y)x215(D)	