

KAREL

CDD427-08
CDD427-16
DVR



Önemli Özellikler:

- H.264 16 / 8 Kanal Bağımsız Çalışan DVR
- 480 / 400 ips (NTSC/PAL)@CIF Yüksek Çözünürlüklü Gerçek Zamanlı Kayıt
- HD(1920x1080i) Ekran Çözünürlüğünü Destekler
- 8TB Yüksek Kapasiteli HDD Desteği
- Arama Fonksiyonu (Gün / Saat, Olay, Yer İmi, Thumbnail, Zaman Bölme)
- 16 Kanal Analog Kamera
- Kullanıcı Dostu GUI Menu
- (Peer to Peer) Çoklu Sunucu Fonksiyonu
- Gerçek Zamanlı, Bağımsız Ağ Video Akışı ve Kontrolü
- Kullanışlı ve Güvenli Yedekleme (RAID, E-SATA, USB, ODD, NAS)
- Pek Çok Dilde Kanal İsimlendirme
- Çift Monitör Desteği
- Mouse / Uzaktan Kumanda / USB Klavye Desteği
- Çift Yönlü Ses Desteği
- PAN / TILT / ZOOM Kontrol
- Uzaktan Sistem Kontrolü
- Uzak Çağrı Merkezine Ulaşma İmkanı
- Türkçe Yazılım Desteği
- HDMI Çıkış



Teknik Özellikler

Model	CDD427-08	CDD427-16
İşletim Sistemi		LINUX
Uygulama Performansı		Pentapleks
Video Sıkıştırma		H.264
Canlı İzleme Hızı	200 fps (Tüm Kanallar Gerçek Zamanlı)	400 fps (Tüm Kanallar Gerçek Zamanlı)
NTSC	CIF	240 ips
	2 CIF	120 ips
	D1	60 ips
PAL	CIF	200 ips
	2 CIF	100 ips
	D1	50 ips
Video Giriş	8 Kanal (BNC)	16 Kanal (BNC)
Video Çıkış	DVI Çıkış	HDMI 1.2- 1920X1080i
	Ana Monitör	1440x1280(VGA), 640x480(VGA)
	Spot-Çıkışı	BNC 1 Port
	Loop-Çıkışı	Var
Ekran Bölme	Canlı	1, 2 [PIP], 4, 8, 9, 10, 13, 16
	Playback	1, 2 [PIP], 4, 8, 9, 10, 13, 16
Ses	Sıkıştırma	G.721
	Ses Girişi	4 Kanal (RCA)
	Giriş Seviyesi	En fazla 2.0Vp-p@10KOhm
	Ses Çıkışı	1 Kanal (RCA)
Alarm Giriş / Çıkış		8 Kanal (Terminal Blok) / 4 Röle Çıkışı (NO,NC,CM)
Veri Depolama		4HDD (8TB) SATA
Medya Desteği		CD-R / CD-RW / DVD±R / DVD±RW / DVD RAM / FTP Sunucu
USB Port		3 Port
Dahili CD / DVD RW		Seçenek
İzleme Ortamları		İşlemci Yazılımı, CMS (Merkezi Görüntüleme Sistemi), Web Tarayıcı, Cep Telefonu
PTZ & Klavye Kontrolü		[RS-485] 2Pin Terminal Blok, Half Dupleks
Kontrol Yöntemi		Ön Panel, Uzaktan Kumanda, Mouse, Klavye
Ağ		RJ-45, 10 / 100Mbps / 1 Gbps
ARAMA & PLAYBACK		
Kayıt Arama Yöntemi		Takvim, Olay, Yazı, Blok, Dosya, Yer İmi, Thumbnail, Zaman Bölme
Playback		1, 2, 4, 16, 32, 64, 128
Ters Playback		1/2, 1/4, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128
Windows Uygunluk		FAT32 / RAW, AVI, JPG
Aynı Anda Playback		1 Kanal
Yer İmi		Var
Ses Çalma		Video ile Senkron
SİSTEM		
PTZ		Pelco D-Tip, Pelco P-Tip
Hareket Ayarları		Her Kamera İçin Farklı Seviyelerde Ayarlanır
Sistem Güvenilirliği		Watchdog Zamanlayıcı
Yazılım Güncelleme		USB 2.0 Port, Ağ
Konfigürasyon Verme & Alma		Ayarları USB üzerine Kopyala & Yapıştır
Otomatik Kapanma / Açılma		Yok
KAYIT		
Kayıt Kalite Kontrolü		4 Seviye Destekler (Az, Normal, İyi, Çok İyi)
Kayıt Planlama		Saat Bazında Kayıt Ayarlama, Tatiller Ayarlanabilir
Alarm Öncesi / Sonrası Kayıt		En Fazla 5 Saniye
AĞ		
Ağ Destek Tipi		RTP / RTSP, TCP, HTTP, SMTP, DHCP, ARP, DNS, NTP
E-posta Gönderimi		Olayları İletmek İçin E-posta Gönderimi
Sistem Konfigürasyonu		Ağ Üzerinden Tam Kurulum Desteği
Çift Yönlü Ses		Uzak Yazılım ile İletişim
DİĞER		
Watermark		Var
POS		Var
ÇEVRESEL		
Güç		DC12V / 120 Watt (4 HDD Dahil)
Çalışma Sıcaklığı		0°C ~ +45°C
Nem		32 ~ 90%RH
Boyutlar (mm) / Ağırlık (kg)		440(G) x 430(D) x 80(Y) mm