



Önemli Özellikler:

- 16 Kanal İkili Veri Akışlı (Dual Stream), Gerçek Zamanlı Kodlama
- D1 Çözünürlükte Canlı İzleme, Kayıt ve Playback
- Aynı Anda D1 Çözünürlükte 4 Kanal D1 Playback
- H.264 Sıkıştırma
- En Düşük Kodlama ve Kod Çözmeden Kaynaklı Gecikme Süresi. ASIC CODEC Gecikmesi 35ms (NTSC) ya da 45ms (PAL)'den Daha Azdır
- Yüksek Çözünürlük (1920x1080) Ana Çıkış ve 16x4 Matriks
- Çıkış HDMI, DVI, VGA Arayüzlerini Destekler
- Basitleştirilmiş Windows Tarzında Kullanıcı Dostu GUI. Online ya da Lokal USB Yazılım Güncelleme
- Var Olan Tüm Ağ Protokollerini Desteklemek için Gigabit Ağ Portu
- 16TB Dahili Kayıt Alanı için 8 SATA Desteği
- 15 Dakikaya Kadar Alarm Öncesi ve Alarm Sonrası Kayıt
- Playback Sırasında, Dosya Arama, Durdurma, İleri Sarma, Yavaş İleri Sarma, Geri Sarma ve Resim Resim İlerleme Modlarını Destekler
- Hareket Algılama, Özel Hayat Gizleme, Video Sinyali Kayıp ve Video Sinyali Bozulma Alarmı Gibi Uygulamaları Destekler
- Otomatik Isı Kontrolü ve Meydana Gelen Hataları Düzeltmek için Tekrar Başlatma ve RTC Desteği
- PTZ Kontrol
- JPEG Olarak Ekrandan Resim Çekme Desteği
- Dijital Watermark Desteği



Teknik Özellikler

| Model | CDD628-08 | CDD628-16 |
|------------------------------|---|---|
| İşletim Sistemi | LINUX | |
| Uygulama Performansı | Pentapleks | |
| Video Sıkıştırma | H.264 | |
| Canlı İzleme Hızı | NTSC / PAL: 360 fps / 300fps | NTSC / PAL: 600 fps / 500fps |
| NTSC | CIF | 240 ips |
| | 2 CIF | Yok |
| | D1 | 240 ips |
| PAL | CIF | 200 ips |
| | 2 CIF | Yok |
| | D1 | 200 ips |
| Video Giriş | Analog: 8 Kanal / IPC: 16 Kanal D1 ya da 8 Kanal 720p ya da 4 Kanal 1080p | Analog: 16 Kanal / IPC: 8 Kanal D1 ya da 4 Kanal 720p ya da 2 Kanal 1080p |
| Video Çıkış | DVI Çıkış | Var |
| | Ana Monitör | 1920x1080 (SXVGA), HDMI ya da DVI |
| | Spot-Çıkışı | BNC 4 Port |
| | Loop-Çıkışı | Yok |
| Ekran Bölme | Canlı Playback | 1,4,6,8,12 |
| | Sıkıştırma | G.721 U |
| Ses | Ses Girişi | 8 Kanal BNC 2Vp-p, 1kΩ |
| | Giriş Seviyesi | En fazla 2.0Vp-p@1K0hm |
| | Ses Çıkışı | 2 Kanal (BNC) |
| | Alarm Giriş / Çıkış | 8 Kanal (Terminal Blok) / 4 Röle Çıkış (NO,NC,CM) |
| Veri Depolama | 8HDD (16TB/HDD) SATA | |
| Medya Desteği | FLV Format | |
| USB Port | 3 port | |
| Dahili CD / DVD RW | Yok | |
| İzleme Ortamları | Client Yazılımı, CMS (Merkezi Görüntüleme Sistemi), Web Gösterici, Cep telefonu | |
| PTZ & Klavye Kontrolü | 2 x (RS-485) 2 Pin Terminal Blok, Half Dupleks | |
| Kontrol Yöntemi | Ön Panel, Uzaktan Kumanda, Mouse, Klavye | |
| Ağ | 2 x RJ-45, 10 / 100Mbps / Gbps | |
| ARAMA & PLAYBACK | | |
| Kayıt Arama Yöntemi | Takvim, Olay, Panorama | |
| Playback | Durdurma, İleri Sarma, Yavaş İleri Sarma, Geri Sarma ve Resim Resim İlerleme | |
| Ters Playback | Yok | |
| Windows Uygunluk | Var | |
| Aynı Anda Playback | 4 Kanal | |
| Yer İmi | Herhangi Bir USB Aygıt, Lokal HDD, NAS | |
| Ses Çalma | Video ile Senkron | |
| SİSTEM | | |
| PTZ | Pelco-D ve Pelco-P Protokolü | |
| Hareket Ayarları | Hareket Algılama, Özel Hayat Gizleme, Video Sinyali Bozulma ve Video Sinyali Kaybolma Alarmı | |
| Sistem Güvenilirliği | Otomatik Isı Kontrolü ve Meydana Gelen Hataları Düzeltmek İçin Tekrar Başlatma ve RTC Desteği | |
| Yazılım Güncelleme | USB 2.0 Port | |
| Konfigürasyon Verme & Alma | Ayarları USB Üzerine Kopyala & Yapıştır | |
| Otomatik Kapanma / Açılma | Planalanan Dönemlerde Otomatik Kapanma ve Açılma | |
| KAYIT | | |
| Kayıt Kalite Kontrolü | 32K-2M bit ve 1-30 (NTSC) / 1-25 (PAL) fps Ayarlanabilir | |
| Kayıt Planlama | En Fazla Günde 4 Planlama | |
| Alarm Öncesi / Sonrası Kayıt | En Fazla 15 Dakika / 10 Dakika | |
| AĞ | | |
| Ağ Destek Tipi | TCP / IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS, SMTP, RTP | |
| E-posta Gönderimi | Olayları İletilemek İçin E-posta Gönderimi | |
| Sistem Konfigürasyonu | Ağ Üzerinden Tam Kurulum Desteği | |
| Çift Yönlü Ses | Uzak Yazılım ile İletişim | |
| DiĞER | | |
| Watermark | Var | |
| POS | Yok | |
| ÇEVRESEL | | |
| Güç | Hard Disk Hariç ~ 45W | |
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C ~ +45°C | |
| Nem | 10 ~ 90%RH | |
| Boyutlar (mm) / Ağırlık (kg) | 485(G) x 440(D) x 89(Y) mm / 7.9KG | |