

KAREL

CDH728-08
CDH728-16
Hibrit DVR



Önemli Özellikler:

- Patentli VCLEAR Özelliği ile Video Kalitesinden Ödün vermeden %50'ye Kadar Daha Az depolama İmkkanı Sağlar.
- Patentli JSCA Özelliği ile Kanal Durumunu Analiz Edilir ve Kaynak Parametreleri Ayarlanır, Böylece En İyi Performans Elde Edilir.
- Akıllı Video Uygulamsası için Objeye İzleme, Tanıma, Tanımlama ve Hareket Algılama / İzleme Yapar.
- Patentli VSecure Net ile Network Üzerinden Güvenli İletişimi Sağlar.
- Düzenleme ve Özelleştirme Yapılabilen, Renkli ve High Definition E-Map Özelliği
- 8/16 Kanal İkili Veri Akışı (Dual Stream), Gerçek Zamanlı Kodlama
- D1 Çözünürlükte Canlı İzleme, Kayıt ve Playback
- Aynı Anda 8/16 D1 Çözünürlükte Kayıt, 4 Kanal D1 Çözünürlükte Playback
- H.264 Sıkıştırma
- En Düşük Kodlama ve Kod Çözmeden Kaynaklı Gecikme Süresi.
- ASIC CODEC Gecikmesi 35ms (NTSC) ya da 45ms (PAL)'den Daha Azdır
- Yüksek Çözünürlük (1920x1080) Ana Çıkış ve 16x4 Matris Çıkış. HDMI, DVI, VGA Arayüzlerini Destekler
- Basitleştirilmiş Windows Tarzında Kullanıcı Dostu GUI. Online ya da Lokal USB Yazılım Güncelleme
- Var Olan Tüm Ağ Protokollerini Desteklemek için Gigabit Ağ Portu
- USB ve Network Üzerinden Firmware Güncelleme
- 16TB Dahili Kayıt Alanı İçin 8 SATA Desteği
- 15 Dakikaya Kadar Alarm Öncesi ve Alarm Sonrası Kayıt
- Playback Sırasında, Dosya Arama, Durdurma, İleri Sarma, Yavaş İleri Sarma, Geri Sarma ve Resim Resim İlerleme Modlarını Destekler
- Hareket Algılama, Özel Hayat Maskeleyme, Video Sinyali Kayıp ve Video Sinyali Bozulma Alarmı Gibi Uygulamaları Destekler.
- Otomatik Isı Kontrolü ve Meydana Gelen Hataları Düzeltmek İçin Tekrar Başlatma ve RTC Desteği.
- PTZ Kontrol
- JPEG Olarak Ekrandan Resim Çekme Desteği
- Dijital Watermark Desteği



Teknik Özellikler

Model	CDH728-08	CDH728-16
İşletim Sistemi	LINUX	
Uygulama Performansı	Pentapleks	
Video Sıkıştırma	H.264	
Canlı İzleme Hızı	NTSC / PAL: 360 fps / 300fps	NTSC / PAL: 600 fps / 500fps
NTSC	CIF	240 ips
	2 CIF	Yok
	D1	240 ips
PAL	CIF	200 ips
	2 CIF	Yok
	D1	200 ips
Video Giriş	Analog: 8 Kanal D1 Kayıt + Dual Stream + Aynı anda 4 Kanal D1 Playback	Analog: 16 Kanal D1 Kayıt + Dual Stream + Aynı anda 4 Kanal D1 Playback
IP Kamera Giriş (Kanal)	8 Kanal D1 IP Kamera	16 Kanal D1 IP Kamera
Video Çıkış	VGA	Var
	Ana Monitör	1920x1080 [SXVGA], HDMI ya da DVI
	Spot-Çıkışı	BNC 4 port
	Loop-Çıkışı	Yok
Ekran Bölme	Canlı	1,4,6,8,12
	Playback	1,4,6,8,13,16,20
Ses	Sıkıştırma	G.721 U
	Ses Girişi	8 Kanal BNC, 2Vp-p, 1kΩ
	Giriş Seviyesi	En Fazla 2,0 Vp-p @ 10kΩ
	Ses Çıkışı	2 Kanal [BNC]
Alarm Giriş / Çıkış	8 Kanal [Terminal Blok] / 4 Röle Çıkış (NO,NC,CM)	16 Kanal [Terminal Blok] / 4 Röle Çıkış (NO,NC,CM)
Veri Depolama	4HDD [8TB/HDD] SATA	8HDD [16TB/HDD] SATA
Medya Desteği	FLV Format	
USB Port	3 port	
Dahili CD / DVD RW	Yok	
İzleme Ortamları	Client Yazılımı, CMS [Merkezi Görüntüleme Sistemi], Web Gösterici, Cep telefonu	
PTZ & Klavye Kontrolü	2 x [RS-485] 2 Pin Terminal Blok, Half Duplex	
Kontrol Yöntemi	Ön Panel, Uzaktan Kumanda, Mouse, Klavye	
Ağ	2 x RJ-45, 10 / 100Mbps / Gbps	
ARAMA & PLAYBACK		
Kayıt Arama Yöntemi	Takvim, Olay, Panorama	
Playback	Durdurma, İleri Sarma, Yavaş İleri Sarma, Geri Sarma ve Resim Resim İlerleme	
Ters Playback	Yok	
Windows Uygunluk	Var	
Aynı Anda Playback	4 Kanal	
Yer İmi	Herhangi Bir USB Aygıt, Lokal HDD, NAS	
Ses Çalma	Video ile Senkron	
SİSTEM		
PTZ	Pelco-D ve Pelco-P Protokolü	
Hareket Ayarları	Hareket Algılama, Özel Hayat Gizleme, Video Sinyali Bozulma ve Video Sinyali Kaybolma Alarmı	
Sistem Güvenilirliği	Otomatik Isı Kontrolü ve Meydana Gelen Hataları Düzeltmek İçin Tekrar Başlatma ve RTC Desteği	
Yazılım Güncelleme	USB 2.0 Port	
Konfigürasyon Verme & Alma	Ayarları USB Üzerine Kopyala & Yapıştır	
Otomatik Kapanma / Açılma	Planlanan Dönemlerde Otomatik Kapanma ve Açılma	
KAYIT		
Kayıt Kalite Kontrolü	32K-2M bit ve 1-30 (NTSC) / 1-25 (PAL) fps Ayarlanabilir	
Kayıt Planlama	En Fazla Günde 4 Planlama	
Alarm Öncesi / Sonrası Kayıt	En Fazla 15 Dakika / 10 Dakika	
AĞ		
Ağ Destek Tipi	TCP / IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS, SMTP, RTP	
E-posta Gönderimi	Olayları İletmek İçin E-posta Gönderimi	
Sistem Konfigürasyonu	Ağ Üzerinden Tam Kurulum Desteği	
Çift Yönlü Ses	Uzak Yazılım ile İletişim	
DİĞER		
Watermark	Var	
POS	Yok	
ÇEVRESEL		
Güç	Hard Disk Hariç ~ 45W	
Çalışma Sıcaklığı	0°C ~ +45°C	
Nem	10 ~ 90%RH	
Boyutlar (mm) / Ağırlık (kg)	485[G] x 440[D] x 89[Y] mm / 7.9kg	