



Önemli Özellikler:

- D1 Çözünürlükte Canlı İzleme, Kayıt ve Playback
- Aynı Anda 4 Kanal D1 Çözünürlükte Kayıt, 4 Kanal D1 Çözünürlükte Playback
- H.264 Sıkıştırma
- En Düşük Kodlama ve Kod Çözmeden Kaynaklı Gecikme Süresi. ASIC CODEC Gecikmesi 35ms (NTSC) ya da 45ms (PAL)'den Daha Azdır
- Yüksek Çözünürlük (1920x1080) Ana Çıkış ve 16x4 Matriks Çıkış HDMI, DVI, VGA Drayüzlerini Destekler
- Basitleştirilmiş Windows Tarzında Kullanıcı Dostu GUI. Online ya da Lokal USB Yazılım Güncelleme
- Var Olan Tüm Ağ Protokollerini Desteklemek için Gigabit Ağ Portu
- USB ve Network Üzerinden Firmware Güncelleme
- 15 Dakikaya Kadar Alarm Öncesi ve Alarm Sonrası Kayıt
- Playback Sırasında, Dosya Arama, Durdurma, İleri Sarma, Yavaş İleri Sarma, Geri Sarma ve Resim Resim İlerleme Modlarını Destekler
- Hareket Algılama, Özel Hayat Gizleme, Video Sinyali Kayıp ve Video Sinyali Bozulma Alarmı Gibi Uygulamaları Destekler.
- Otomatik Isı Kontrolü ve Meydana Gelen Hataları Düzeltmek İçin Tekrar Başlatma ve RTC Desteği.
- PTZ Kontrol
- JPEG Olarak Ekrandan Resim Çekme Desteği
- Dijital Watermark Desteği



Teknik Özellikler

Model		CDN623-04
İşletim Sistemi		LINUX
Uygulama Performansı		Pentapleks
Video Sıkıştırma		H.264, MPEG, MPEG4, M-JPEG
Canlı İzleme Hızı		Gerçek Zamanlı D1
NTSC	CIF 2 CIF D1	Yaklaşık 60fps@1.3M Toplam Bit Oranı:20Mbps
PAL	CIF 2 CIF D1	
Video Giriş		Analog: 8 Kanal D1 Kayıt + İkili Veri Akışı + Aynı anda 4 Kanal D1 Playback
IP Kamera Giriş (Kanal)		4
Video Çıkış	VGA	Var
	Ana Monitör	1920x1080 [SXVGA], HDMI ya da DVI
	Spot-Çıkışı	-
	Loop-Çıkışı	Yok
Ekran Bölme	Canlı	1,4,
	Playback	
Ses	Sıkıştırma	Var
	Ses Girişi	4 Kanal BNC, 2Vp-p, 1kΩ
	Giriş Seviyesi	En Fazla 2.0 Vp-p @ 10kΩ
	Ses Çıkışı	1 Kanal
Alarm Giriş / Çıkış		-
Veri Depolama		2HDD (4TB/HDD) SATA
Medya Desteği		CD-R / CD-RW / DVD±R / DVD±RW / DVD RAM / FTP Server / NAS / ODD
USB Port		1 port
Dahili CD / DVD RW		Yok
İzleme Ortamları		Client Yazılımı, CMS (Merkezi Görüntüleme Sistemi), Web Gösterici, Cep telefonu
PTZ & Klavye Kontrolü		1 x (RS-485) 2 Pin Terminal Blok, Half Duplex
Kontrol Yöntemi		Ön Panel, Uzaktan Kumanda, Mouse, Klavye
Ağ		2 x RJ-45, 10 / 100Mbps / Gbps
ARAMA & PLAYBACK		
Kayıt Arama Yöntemi		Takvim, Olay, Panorama
Playback		Durdurma, İleri Sarma, Yavaş İleri Sarma, Geri Sarma ve Resim Resim İlerleme
Ters Playback		Yok
Windows Uygunluk		Var
Aynı Anda Playback		-
Yer İmi		Herhangi Bir USB Aygıt, Lokal HDD, NAS
Ses Çalma		Video ile Senkron
SİSTEM		
PTZ		Pelco-D ve Pelco-P Protokolü
Hareket Ayarları		Hareket Algılama, Özel Hayat Gizleme, Video Sinyali Bozulma ve Video Sinyali Kaybolma Alarmı
Sistem Güvenilirliği		Yok
Yazılım Güncelleme		USB 2.0 Port, Ağ Üzerinden
Konfigürasyon Verme & Alma		Ayarları USB Üzerine Kopyala & Yapıştır
Otomatik Kapanma / Açılma		Planlanan Dönemlerde Otomatik Kapanma ve Açılma
KAYIT		
Kayıt Kalite Kontrolü		32K-2M bit ve 1-30 (NTSC) / 1-25 (PAL) fps Ayarlanabilir
Kayıt Planlama		En Fazla Günde 4 Planlama
Alarm Öncesi / Sonrası Kayıt		En Fazla 15 Dakika / 10 Dakika
AĞ		
Ağ Destek Tipi		TCP / IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS, SMTP, RTP
E-posta Gönderimi		Olayları İletilebilmek İçin E-posta Gönderimi
Sistem Konfigürasyonu		Ağ Üzerinden Tam Kurulum Desteği
Çift Yönlü Ses		Uzak Yazılım ile İletişim
DİĞER		
Watermark		Var
POS		Var
ÇEVRESEL		
Güç		Hard Disk Hariç ~ 39W
Çalışma Sıcaklığı		0°C - +45°C
Nem		10 - 90%RH
Boyutlar (mm) / Ağırlık (kg)		