



Önemli Özellikler:

- D1 Çözünürlükte Canlı İzleme, Kayıt ve Playback
- Aynı Anda 8/16 D1 Çözünürlükte Kayıt, 4 Kanal D1 Çözünürlükte Playback
- H.264 Sıkıştırma
- En Düşük Kodlama ve Kod Çözmeden Kaynaklı Gecikme Süresi. ASIC CODEC Gecikmesi 35ms (NTSC) ya da 45ms (PAL)'den daha azdır
- Yüksek Çözünürlük (1920x1080) Ana Çıkış ve 16x4 Matriks Çıkış HDMI, DVI, VGA Drayüzlerini Destekler
- Basitleştirilmiş Windows Tarzında Kullanıcı Dostu GUI. Online ya da Lokal USB Yazılım Güncelleme
- Var Olan Tüm Ağ Protokollerini Desteklemek için Gigabit Ağ Portu
- USB ve Network Üzerinden Firmware Güncelleme
- 15 Dakikaya Kadar Alarm Öncesi ve Alarm Sonrası Kayıt
- Playback Sırasında, Dosya Arama, Durdurma, İleri Sarma, Yavaş İleri Sarma, Geri Sarma ve Resim Resim İlerleme Modlarını Destekler
- Hareket Algılama, Özel Hayat Gizleme, Video Sinyali Kayıp ve Video Sinyali Bozulma Alarmı Gibi Uygulamaları Destekler.
- Otomatik Isı Kontrolü ve Meydana Gelen Hataları Düzeltmek için Tekrar Başlatma ve RTC Desteği.
- PTZ Kontrol
- JPEG Olarak Ekrandan Resim Çekme Desteği
- Dijital Watermark Desteği



Teknik Özellikler

Model	CDN623-08	CDN623-16	
İşletim Sistemi	LINUX		
Uygulama Performansı	Pentapleks		
Video Sıkıştırma	H.264, MPEG, MPEG4, M-JPEG		
Canlı İzleme Hızı	Gerçek Zamanlı D1		
NTSC	Yaklaşık 160fps@1.3M Toplam Bit Oranı:20Mbps	Yaklaşık 160fps@1.3M Toplam Bit Oranı:20Mbps	
			CIF
			D1
PAL	Yaklaşık 160fps@1.3M Toplam Bit Oranı:20Mbps	Yaklaşık 160fps@1.3M Toplam Bit Oranı:20Mbps	
			CIF
			D1
Video Giriş	Analog: 16 Kanal D1 Kayıt + Dual Stream + Aynı anda 4 Kanal D1 Playback	Analog: 8 Kanal D1 Kayıt + Dual Stream + Aynı anda 4 Kanal D1 Playback	
IP Kamera Giriş (Kanal)	8	16	
Video Çıkış	VGA	Var	
	Ana Monitör	1920x1080 [SXVGA], HDMI ya da DVI	
	Spot-Çıkışı	-	
	Loop-Çıkışı	Yok	
Ekran Bölme	Canlı Playback	1,4,6,8	
Ses	Sıkıştırma	Var	
	Ses Girişi	8 Kanal BNC, 2Vp-p, 1kΩ	
	Giriş Seviyesi	En Fazla 2,0 Vp-p @ 10kΩ	
	Ses Çıkışı	1 Kanal	
Alarm Giriş / Çıkış	-		
Veri Depolama	4 HDD (8TB / HDD) SATA	4 HDD (8TB / HDD) SATA	
Medya Desteği	CD-R / CD-RW / DVD±R / DVD±RW / DVD RAM / FTP Server / NAS / ODD		
USB Port	2 port		
Dahili CD / DVD RW	Yok		
İzleme Ortamları	Client Yazılımı, CMS (Merkezi Görüntüleme Sistemi), Web Gösterici, Cep telefonu		
PTZ & Klavye Kontrolü	1 x (RS-485) 2 Pin Terminal Blok, Half Duplex		
Kontrol Yöntemi	Ön Panel, Uzaktan Kumanda, Mouse, Klavye		
Ağ	2 x RJ-45, 10 / 100Mbps / Gbps		
ARAMA & PLAYBACK			
Kayıt Arama Yöntemi	Takvim, Olay, Panorama		
Playback	Durdurma, İleri Sarma, Yavaş İleri Sarma, Geri Sarma ve Resim Resim İlerleme		
Ters Playback	Yok		
Windows Uygunluk	Var		
Aynı Anda Playback	-		
Yer İmi	Herhangi Bir USB Aygıt, Lokal HDD, NAS		
Ses Çalma	Video ile Senkron		
SİSTEM			
PTZ	Pelco-D ve Pelco-P Protokolü		
Hareket Ayarları	Hareket Algılama, Özel Hayat Gizleme, Video Sinyali Bozulma ve Video Sinyali Kaybolma Alarmı		
Sistem Güvenilirliği	Yok		
Yazılım Güncelleme	-		
Konfigürasyon Verme & Alma	Ayarları USB Üzerine Kopyala & Yapıştır		
Otomatik Kapanma / Açılma	Planlanan Dönemlerde Otomatik Kapanma ve Açılma		
KAYIT			
Kayıt Kalite Kontrolü	32K-2M bit ve 1-30 (NTSC) / 1-25 (PAL) fps Ayarlanabilir		
Kayıt Planlama	En Fazla Günde 4 Planlama		
Alarm Öncesi / Sonrası Kayıt	En Fazla 15 Dakika / 10 Dakika		
AĞ			
Ağ Destek Tipi	TCP / IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS, SMTP, RTP		
E-posta Gönderimi	Olayları İletilebilmek İçin E-posta Gönderimi		
Sistem Konfigürasyonu	Ağ Üzerinden Tam Kurulum Desteği		
Çift Yönlü Ses	Uzak Yazılım ile İletişim		
DİĞER			
Watermark	Var		
POS	Var		
ÇEVRESEL			
Güç	Hard Disk Hariç ~ 72W		
Çalışma Sıcaklığı	0°C - +45°C		
Nem	10 - 90%RH		
Boyutlar (mm) / Ağırlık (kg)			