

Önemli Özellikler:

- 1/4" OV Sıralı Tarama (Progressive) CMOS
- Entegre 2.8~10.5 mm/ F1.2 Megapiksel Lens
- IR Kesme Filtre ile Gerçek Gece/Gündüz Mekanizması
- Çiftli Veri Akışı (Dual Stream) H.264 / MJPEG / MPEG4 Sıkıştırma Formatı
- IP 66 Koruma Sınıfı
- SXGA Çözünürlük (10 fps)
- DC12V veya Ethernet Üzerinden Güç Aktarımı (IEEE802.3af)
- Hareket Algılama
- 3GPP / PDA Servis Desteği
- 36 Kanal Kayıt Ücretsiz Yazılım Sağlanır
- Maxi-Watch Professional IP Yazılım Desteği (İsteğe Bağlı)



Teknik Özellikler

Teknik Özellikler						
İmaj	Sensör	1/4" OV Sıralı Tarama CMOS	Video Kalitesi	İmaj Çerçeve Oranı	SXGA (1280x1024) [10 fps] VGA (640x480), CIF (320x240), QCIF(160 X 120) 30/25fps (NTSC/PAL)	
	Etkin Piksel			Video Veri Akışı	Veri Akışı 1	Yok
	Horizontal Resolution	1.3 Megapiksel			Veri Akışı 2	Yok
Min. Aydınlatma	Renk	1.5 Lüks	Ses Girişi	Veri Akışı 3 [3GPP]	Yok	
	S/B	0 Lüks (IR Açık)		Sıkıştırma	Yok	
	CDS Sensör	Evet		Ses Hattı Çıkışı	Yok	
	IR Hassasiyet	850nM	Ses Çıkışı	Sıkıştırma	Yok	
IR LED	IR LED x 35 Adet	Ses Hattı Çıkışı		Yok		
Lens	Lens Montaj Şekli	Varifokal 2.8 - 10.5 mm (Dışarıdan Ayarlanabilir)	Alarm	Alarm Girişi	Yok	
Senkronizasyon	Senk. Sistem	Dahili		Alarm Çıkışı	Yok	
Gece/Gündüz	Mekanik ICR	Evet	Reset Düğmesi		Evet	
Fonksiyonlar	Video Ayarı	Parlaklık, Kontrast, Pozlama, Keskinlik	Koruma Sınıfı		IP66	
	Hareket Algılama	Evet (3 Pencere)	LED		Ağ LEDi	
	Elektronik Shutter	Otomatik	Giriş / Çıkış		Yok	
	Flickerless	Evet	RS-485		Yok	
	Sabit Shutter	1/60(50), 1/100, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000-1/100,000 s	Ağ	Ethernet		Ethernet (10/100Base-T) RJ-45 Konnektör
	BLC	Evet (Açık/Kapalı)		Protokol		HTTP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, 3GPP, UPnP, RTP, RTSP, ICMP, ARP
	AGC	Otomatik		Web Tarayıcı		Microsoft Internet Explorer 6.0 veya Üstü
	Beyaz Ayarı	Otomatik		SDK		Evet
Oto İris Kontrol	DC Drive	Güvenlik		Şifre Koruma: Yönetici Tarafından Kontrol Edilir		
S/N Oranı		>42dB	Sıcaklık	Çalışma	-10°C ~40°C	
Video Kalitesi	Sıkıştırma	Çiftli Veri Akışı (Dual Stream) H264		Depolama		-30 °C ~ 60 °C
	Resim Çözünürlüğü	SXGA (1280x1024); VGA (640x480); CIF (320x240); QCIF (160 X 120)	Güç	Güç Gerekşinimi	DC12V & PoE (IEEE802.3af) [Sınıf 3]	
	Ayarlanabilir Bit Oranı	CBR, VBR		Güç Tüketimi	450mA, 5.4W	
Fiziksel				Boyut [G x Y x D]	83mm(Ø) x 180mm(D)	
				Ağırlık	700g	