



Önemli Özellikler:

- IP66 Koruma Sınıfı
- 720P @ 30FPS
- 2 Megapiksel CMOS Sensör
- Dışarıdan Varifokal Lens Ayarlama
- IR Kesme Filtre ile Gerçek Gece / Gündüz Mekanizması
- Fan Üzerinde
- İki Yönlü Ses
- IR Mesafesi 40 / 30 Metre
- H.264 / MJPEG / MPEG4 Sıkıştırma
- Cep Telefonu / PDA / 3GPP Desteği
- Üçlü Veri Akışı (Triple Stream)
- Yazılım Entegrasyonu İçin SDK
- 36 Kanal Kayıt Ücretsiz Yazılım Sağlanır
- Maxi-Watch Professional IP Yazılım Desteği (İsteğe Bağlı)



Teknik Özellikler

Teknik Özellikler		
İmaj	Sensör	1/3" CMOS Sensor
	Etkin Piksel	720P
	Horizontal Resolution	2 Megapiksel
Min. Aydınlatma	Renk	0.5 Lüks
	S/B	0 Lüks (IR Açık)
	CDS Sensör	Evet
	IR Hassasiyet	850nm
Lens	IR LED	IR LED x 42 Adet
	Lens Montaj Şekli	Varifokal 3.6 - 16mm
Senkronizasyon	Senk. Sistem	Dahili
Gece/Gündüz	Mekanik ICR	Evet
Fonksiyonlar	Video Ayarı	Parlaklık, Kontrast, Keskinlik, Gece Modu
	Hareket Algılama	Evet (3 Pencere)
	Elektronik Shutter	Otomatik
	Flickerless	Evet
	Sabit Shutter	1/60 (50), 1/100, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000-1/100,000 s
	BLC	Evet (Açık / Kapalı)
	AGC	Otomatik
	Beyaz Ayarı	Otomatik
Oto İris Kontrol	DC Drive	
S/N Oranı		>42dB
Video Kalitesi	Sıkıştırma	Üçlü Veri Akışı (Triple Stream) H.264 / JPEG / MPEG4
	Resim Çözünürlüğü	1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 800x600, 640x480, 320x240, 176x121
	Ayarlanabilir Bit Oranı	CBR, VBR
Video Kalitesi	İmaj Çerçeve Oranı	1600x1200 (15FPS), 1280x1024 (22FPS) 1280x960 (25FPS), 1280x720 (30FPS)
	Video Veri Akışı	Veri Akışı 1 Veri Akışı 2 Veri Akışı 3 (3GPP)
Ses Girişi	Sıkıştırma	Yok
	Ses Hattı Çıkışı	Yok
Ses Çıkışı	Sıkıştırma	Yok
	Ses Hattı Çıkışı	Yok
Alarm	Alarm Girişi	1
	Alarm Çıkışı	1 (Röle)
Reset Düğmesi		Evet
Koruma Sınıfı		IP66
LED		Ağ LEDi
Giriş / Çıkış		1Giriş/1 Röle Çıkışı
RS-485		Yok
Ağ	Ethernet	Ethernet (10/100 Base-T) RJ-45 Konnektör
	Protokol	HTTP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, 3GPP, UPnP
Yazılım	Web Tarayıcı	Microsoft Internet Explorer 6.0 veya Üstü
	SDK	Evet
Sıcaklık	Güvenlik	Şifre Koruma: Yönetici Tarafından Kontrol Edilir
	Çalışma	0°C ~ 40°C
Güç	Depolama	-30 °C ~ 60 °C
	Güç Gereksinimi	DC12V & PoE (IEEE802.3af) [Sınıf 3]
Fiziksel	Güç Tüketimi	12,5W
	Boyut [G x Y x D]	114mm(Ø) x 260mm(Y)
	Ağırlık	1600 g