

#### Önemli Özellikler:

- 1/3" SONY SUPER HAD II CCD
- 530 TVL Çözünürlük
- Min. Aydınlatma 0 Lüks (IR Açık)
- DC12V
- 36 Adet IR LED
- 2.8-12 mm Lens
- 30-35m Görüş Mesafesi



#### Teknik Özellikler

Sensör	1/3" SONY Super HAD II CCD	Sens-up	-
Çözünürlük	530 TVL	DIS	-
Min Aydınlatma	0 Lüks (IR Açık)	LSC	-
Etkin Piksel Sayısı	PAL: 752(H) x 582(V); NTSC: 768(H) x 494(V)	İmaj Aynalama	-
Tarama Sistemi	2:1 Geçmeli Tarama	Keskinlik	-
S/N Oranı	>50 dB	3- Eksen / 4-Eksen	3 Eksen
Beyaz Ayarı	ATW	Dijital Zoom	-
Elektronik Shutter Hızı	1/60 s ~ 1/100,000 s (NTSC) / 1/50 s ~ 1/100,000 s (PAL)	Filtre Değişirme	-
Arka Işık Dengeleme (BLC)	-	LED Sayısı	32 Adet
OSD	-	Aydınlatma Mesafesi	35 m
Özel Hayat Gizleme	-	Boyutlar	68(Ø) x 68(H)
Hareket Algılama	-	Video Çıkış	CVBS: 1.0Vp-p / 75ohm
WDR	-	Lens	Ayarlanabilir Varifokal Lens 2.8 -12 mm
ICR	-	Koruma Sınıfı	-
HLM	-	Besleme	DC 12V
Gürültü Giderme	-	Çalışma Sıcaklığı/Nem	-10°C ~ +50°C / 30% ~ 80% RH
Otomatik Kazanç Kontrolü (AGC)	Otomatik	Depolama Sıcaklığı/Nem	-20°C ~ +60°C / 20% ~ 90% RH
Gece & Gündüz	Otomatik		

