

Önemli Özellikler:

- WDR (Dinamik Işık Dengeleme)
- 1/3" Sony Super HAD CCD II
- Digital Zoom (x1 ~x10)
- Gece / Gündüz Özelliği
- 600TVL Çözünürlük
- 0 Lüks (IR Açık)
- 3D DNR (3D Sayısal Gürültü Giderme)
- LSC (Mercek Gölge Dengeleme)
- DIS (Sayısal Resim Sabitleme)
- Elektronik Shutter Kontrol (ESC)
- OSD Menü
- Özel Hayat Maskeleyme
- Hareket Algılama
- Kolay Kurulum & 3 Eksen
- Opsiyon; Beyaz, Siyah Kasa



Teknik Özellikler

| | | | |
|--------------------------------|---|------------------------|---|
| Sensör | 1/3" SONY Super HAD II CCD | Sens-up | x256 |
| Çözünürlük | 600TVL | DIS | Açık / Kapalı |
| Min Aydınlatma | 0 Lüks (IR Açık) | LSC | Açık / Kapalı |
| Etkin Piksel Sayısı | PAL: 752(H) x 582(V); NTSC: 768(H) x 494(V) | İmaj Aynalama | Dondurma / Dikey-Yatay Çevirme / Döndürme / Negatif (Açık / Kapalı) |
| Tarama Sistemi | 2:1 Geçmeli Tarama | Keskinlik | Ayarlanabilir |
| S/N Oranı | >52 dB | 3- Eksen / 4-Eksen | 3 Eksen |
| Beyaz Ayarı | ATW / AWC / PUSH / Elle Ayarlanabilir | Dijital Zoom | 10x |
| Elektronik Shutter Hızı | 1/60 s ~ 1/100,000 s (NTSC) / 1/50 s ~ 1/100,000 s (PAL) | Filtre Değişirme | - |
| Arka Işık Dengeleme (BLC) | Düşük, Orta, Yüksek, Kapalı Ayarlanabilir | LED Sayısı | 40 Adet |
| OSD | Üzerinde | Aydınlatma Mesafesi | 35-40 m |
| Özel Hayat Gizleme | Açık (6 Bölge) / Kapalı | Boyutlar | 138(Ø) x 108(Y) |
| Hareket Algılama | Açık (240 Bölge) / Kapalı | Video Çıkış | CVBS: 1.0Vp-p / 75ohm |
| WDR | Açık / Kapalı | Lens | 4.3 mm Sabit Lens |
| ICR | - | Koruma Sınıfı | - |
| HLM | Ayarlanabilir | Besleme | DC 12V |
| Gürültü Giderme | Düşük, Orta, Yüksek, Kapalı Ayarlanabilir | Çalışma Sıcaklığı/Nem | -10°C ~ +50°C / 30% ~ 80% RH |
| Otomatik Kazanç Kontrolü (AGC) | Düşük, Orta, Yüksek, Kapalı Ayarlanabilir | Depolama Sıcaklığı/Nem | -20°C ~ +60°C / 20% ~ 90% RH |
| Gece & Gündüz | Oto (Gece / Gündüz), CDS, Renkli, S/B | | |

