

Önemli Özellikler:

- 1/3" Sony Super HAD II CCD
- Gece / Gündüz Özelliği
- 530 TVL Çözünürlük
- 0.1 Lüks F1.2 (Renkli) / 0.01 Lüks (S/B)
- DC İris Kontrol
- Elektronik Shutter Kontrol (ESC)
- OSD Menü
- Özel Hayat Maskeleyme
- Hareket Algılama



Teknik Özellikler

Sensör	1/3" SONY Super HAD II CCD	HLM	-
İris Kontrol	DC	Gürültü Giderme	-
Çözünürlük	530TVL	Otomatik Kazanç Kontrolü (AGC)	Açık (Seçilebilir) / Kapalı
Min. Aydınlatma	0.1 Lüks / F1.2 (Renkli) / 0.01 Lüks (S/B)	Gece & Gündüz	Otomatik / Siyah&Beyaz / Renkli
Etkin Piksel Sayısı	PAL: 752(H) x 582(V); NTSC: 768(H) x 494(V)	Sens-up	-
Tarama Sistemi	2:1 Geçmeli Tarama	DIS	-
S/N Oranı	>50 dB	LSC	-
Beyaz Ayarı	ATW / AWB / Sabit / Elle (2,100°K~10,500°K)	İmaj Aynalama	Aynalama (Açık / Kapalı)
Elektronik Shutter	1/60 s ~ 1/100,000 s (NTSC) / 1/50 s ~ 1/100,000 s (PAL)	Keskinlik	Ayarlanabilir
Arka Işık Ayarı (BLC)	Açık [64 Bölge] / Kapalı	Boyutlar	50(G) x 50(Y) x 105(D)
OSD	Üzerinde	Video Çıkış	CVBS: 1.0Vp-p / 75ohm
Özel Hayat Gizleme	Açık [4 Bölge] / Kapalı	Besleme	DC 12V
Hareket Algılama	Açık [64 Bölge] / Kapalı	Çalışma Sıcaklığı/Nem	-10°C ~ +50°C / 30% ~ 80% RH
WDR	-	Depolama Sıcaklığı/Nem	-20°C ~ +60°C / 20% ~ 90% RH

