

#### Önemli Özellikler:

- 1/3" Hi-Sensitivity Teknoloji ile Yüksek Çözünürlük; 560TVL
- ICR Filtre ile Üstün Gündüz / Gece Fonksiyonu
- Otomatik İris Kontrol, Otomatik Beyaz Ayarı, Arka Işık Ayarı
- Üçlü Veri Akışı (Triple Stream) H.264 / MPEG4 / JPEG Sıkıştırma
- İnternet veya İnternet Üzerinde Uzaktan İzleme
- FTP veya E-posta Üzerinden Olaya Bağlı Resim Gönderebilir
- PPPoE veya DDNS Desteği
- Hareket Algılama
- Maxi-Watch Professional IP Yazılım Desteği (İsteğe Bağlı)
- 3GPP / PDA Servis Desteği
- UPnP Desteği ile Kolay Kurulum
- Çift Yönlü Ses Entegrasyonu
- 36 Kanal Kayıt Ücretsiz Yazılım Sağlanır
- Yazılım Entegrasyonu İçin SDK Sağlanır
- Kablosuz Veri Aktarımı



#### Teknik Özellikler

Teknik Özellikler		
İmaj	Sensör	1/3" Hi-Sensitivity CCD
	Etkin Piksel	NTSC: 768(H) x 492(V) PAL: 752(H) x 582(V)
	Horizontal Resolution	560TVL
Min. Aydınlatma	Renk	0.1 Lüks
	S/B	Yok
	CDS Sensör	Yok
	IR Hassasiyet	Yok
Lens	IR LED	Yok
	Lens Montaj Şekli	CS
Senkronizasyon	Senk. Sistem	Dahili
Gece/Gündüz	Mekanik ICR	Evet, Otomatik Değiştirme
Fonksiyonlar	Video Ayarı	Parlaklık, Kontrast, Doygunluk, Renk Tonu
	Hareket Algılama	Evet (3 Pencere)
	Elektronik Shutter	Otomatik
	Flickerless	Yok
	Sabit Shutter	Yok
	BLC	Evet (Açık/Kapalı)
	AGC	Otomatik
	Beyaz Ayarı	Otomatik
	Oto İris Kontrol	DC Drive
S/N Oranı		>48dB
Video Kalitesi	Sıkıştırma	H.264
	Resim Çözünürlüğü	Full D1 (NTSC: 720 x 480 PAL: 720 x 576)
		4 CIF (704x480, 704x576)
		CIF: (NTSC: 320 x 240 PAL: 352 x 288)
	QCIF: (NTSC: 176 x 120 PAL: 176 x 144)	
Ayarlanabilir Bit Oranı	CBR, VBR	
İmaj Çerçeve Oranı		30/25 fps (NTSC/PAL)
Video Veri Akışı	Veri Akışı 1	H.264 veya MJPEG
	Veri Akışı 2	H.264 veya MJPEG
	Veri Akışı 3 (3GPP)	MPEG4 (3GPP)
Ses Girişi	Sıkıştırma	ADPCM
	Ses Hattı Çıkışı	Mikrofon Üzerinde
Ses Çıkışı	Sıkıştırma	ADPCM
	Ses Hattı Çıkışı	1
Alarm	Alarm Girişi	2
	Alarm Çıkışı	2
Reset Düğmesi		Evet
Koruma Sınıfı		Yok
LED		Güç LED'i, Ağ LED'i
Giriş / Çıkış		Yok
RS-485		Yok
Ağ	Ethernet	Ethernet (10/100Base-T) RJ-45 Konnektör
	Protokol	TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, SMTP, DDNS, PPPoE
Yazılım	Web Tarayıcı	Microsoft Internet Explorer 6.0 veya Üstü
	SDK	Evet
Sıcaklık	Güvenlik	Şifre Koruma: Yönetici Tarafından Kontrol Edilir
	Çalışma	-10°C ~ 45°C
Güç	Depolama	-30°C ~ +60°C
	Güç Gereksinimi	DC12V
Fiziksel	Güç Tüketimi	WLAN: 550mA, 5.4W
	Boyut (G x Y x D)	80mm(G) x 65mm(Y) x 137mm(D)
	Ağırlık	450 g