

Önemli Özellikler:

- 1/3" SONY CCD
- Yeni Tasarım Kamera Konsepti
- Dijital Video Kaydediciyle Çalışmaya Hazır
- SD Bellek Üzerine Kayıt
- Küçük Dükkanlar ve Ev Güvenliği İçin Ekonomik Çözüm
- Ses Desteği
- Tam Donanımlı Kamera
- MPEG 4 Sıkıştırma
- Uzaktan Kumanda



Teknik Özellikler

| | | | |
|-----------------------|---|--------------------------------|------------------------------|
| Sensör | 1/3" SONY CCD | WDR | - |
| Iris Kontrol | DC, Video | ICR | Var |
| Çözünürlük | 540 TVL | HLM | - |
| Min. Aydınlatma | 0.1 Lüks / F1.2 | Gürültü Giderme | - |
| Etkin Piksel Sayısı | PAL: 752(H) x 582(V); NTSC: 768(H) x 492(V) | Otomatik Kazanç Kontrolü (AGC) | Açık/Kapalı |
| Tarama Sistemi | 2:1 Geçmeli Tarama | Gece & Gündüz | Açık/Kapalı |
| Filtre Değiştirme | Yok | Sens-up | - |
| Dijital Zoom | - | DIS | - |
| S/N Oranı | >50 dB | LSC | - |
| Beyaz Ayarı | - | İmaj Aynalama | - |
| Elektronik Shutter | 1/60 s ~ 1/120,000 s (NTSC) 1/50 s ~ 1/120,000 s (PAL) | Keskinlik | - |
| Arka Işık Ayarı (BLC) | Açık / Kapalı | Boyutlar (mm) | 51(G) x 67(Y) x 110(D) |
| OSD | Var | Video Çıkış | CVBS: 1.0Vp-p / 75ohm |
| Özel Hayat Gizleme | - | Haberleşme | - |
| Hareket Algılama | - | Besleme | DC10V-18V |
| | | Çalışma Sıcaklığı/Nem | -10°C ~ +55°C / 30% ~ 80% RH |
| | | Depolama Sıcaklığı/Nem | -20°C ~ +70°C / 20% ~ 90% RH |

