

Önemli Özellikler:

- 1/3" Sony 760H Double-Speed (Double-Density) CCD
- Hiper WDR Sony Effio (Dinamik Işık Dengeleme)
- Renkli: 610TVL, S/B: 630TVL
- 0.1Lüks F1.0; Sense-up: 0.001Lüks F1.0
- Çoklu Dil Destekli OSD Kontrolü / RS485 Kontrol
- Güçlü 256X WDR (53dB)
- 2D/3D Gürültü Giderme & Sens-Up(512x)
- Yüksek Kontrastlı İmaj
- Arka Işıklı Çevreler için İdeal
- Yüz Tanıma (4 yüze kadar)
- Dijital-Zoom (1-256x)
- Poligonal Mozaikli Özel Hayat Maskeleyme
- Gelişmiş Hareket Algılama Özelliği
- Ekran Dondurma
- Saat



Teknik Özellikler

Sensör	1/3" Sony 760H Double-speed (Double-density) CCD	WDR	256x Normal Kamera (53dB)
Iris Kontrol	DC, Video	ICR	-
Çözünürlük	Renkli 610 TVL, S/B 630 TVL	HLM	-
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.1 Lüks@ F1.0, S/B:0.01 Lüks@F1.0, Sens-Up: 0.001 Lüks@F1.0	Gürültü Giderme	Açık (2DDNR+3DDNR), Kapalı
Etkin Piksel Sayısı	PAL: 795(H) x 596(V); NTSC: 811(H) x 508(V)	Otomatik Kazanç Kontrolü (AGC)	Otomatik / Elle / Kapalı
Tarama Sistemi	2:1 Geçmeli Tarama	Gece & Gündüz	Renkli / S/B / Otomatik / Harici / Zaman Planı
Filtre Değişirme	-	Sens-up	x512
Dijital Zoom	256x	DIS	-
S/N Oranı	>52 dB	LSC	-
Beyaz Ayarı	ATW / AWC / Elle / Dış Mekan (1,800°K ~ 10,500°K) / İç Mekan (4,500°K ~ 8,500°K)*	İmaj Aynalama	-
Elektronik Shutter	1/60 s ~ 1/120,000 s (NTSC) 1/50 s ~ 1/120,000 s (PAL)	Keskinlik	-
Arka Işık Ayarı (BLC)	WDR / BLC / Kapalı	Boyutlar (mm)	68(G) x 51(Y) x 120(D)
OSD	Üzerinde	Video Çıkış	CVBS: 1.0Vp-p / 75ohm, S-Video(Y/C)
Özel Hayat Gizleme	Açık/Kapalı (Programlanabilir 16 Bölge, Poligonal Mozaik)	Haberleşme	RS485
Hareket Algılama	Açık / Kapalı (24x16 Bölge, Alarm)	Besleme	DC 10.8-39V/ AC 24V
		Çalışma Sıcaklığı/Nem	-10°C ~ +50°C / 30% ~ 80% RH
		Depolama Sıcaklığı/Nem	-20°C ~ +60°C / 20% ~ 90% RH

