

Önemli Özellikler:

- 1/3" Hi-Sensitivity Teknoloji ile Yüksek Çözünürlük; 560TVL
- ICR Filtre ile Üstün Gündüz / Gece Fonksiyonu
- Otomatik İris Kontrol, Otomatik Beyaz Ayarı, Arka Işık Ayarı
- Üçlü Veri Akışı (Triple Stream) H.264 / MPEG4 / JPEG Sıkıştırma
- İnternet veya İnternet Üzerinde Uzaktan İzleme
- FTP veya E-posta Üzerinden Olaya Bağlı Resim Gönderebilme
- PPPoE veya DDNS Desteği
- Hareket Algılama
- Maxi-Watch Professional IP Yazılım Desteği (İsteğe Bağlı)
- 3GPP / PDA Servis Desteği
- UPnP Desteği ile Kolay Kurulum
- Çift Yönlü Ses Entegrasyonu
- 36 Kanal Kayıt Ücretsiz Yazılım Sağlanır
- Yazılım Entegrasyonu için SDK Sağlanır
- Kablosuz Veri Aktarımı



Teknik Özellikler

Teknik Özellikler						
İmaj	Sensör	1/3" Hi-Sensitivity CCD	Video Veri Akışı	Veri Akışı 1	H.264 veya MJPEG	
	Etkin Piksel	NTSC: 768(H) x 492(V) PAL: 752(H) x 582(V)		Veri Akışı 2	H.264 veya MJPEG	
	Horizontal Resolution	560TVL		Veri Akışı 3 (3GPP)	MPEG4 (3GPP)	
Min. Aydınlatma	Renk	0.1 Lüks	Ses Girişi	Sıkıştırma	ADPCM	
	S/B	0.1 Lüks		Ses Hattı Çıkışı	Mikrofon Üzerinde	
	CDS Sensör	Yok	Ses Çıkışı	Sıkıştırma	ADPCM	
	IR Hassasiyet	850nm		Ses Hattı Çıkışı	1	
Lens	IR LED	Yok	Alarm	Alarm Girişi	2	
	Lens Montaj Şekli	CS		Alarm Çıkışı	2	
Senkronizasyon	Senk. Sistem	Dahili	Reset Düğmesi		Evet	
Fonksiyonlar	Gece/Gündüz	Mekanik ICR	Koruma Sınıfı		Yok	
	Video Ayarı	Video Ayarı	Parlaklık, Kontrast, Doğruluk, Renk Tonu	LED		Güç LED'i, Ağ LED'i
		Hareket Algılama	Evet (3 Pencere)	Giriş / Çıkış		Yok
		Elektronik Shutter	Otomatik	RS-485		Yok
		Flickerless	Yok	Ağ	Ethernet	Ethernet (10/100Base-T) RJ-45 Konnektör
		Sabit Shutter	Yok		Protokol	TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, SMTP, DDNS, PPPoE
		BLC	Evet (Açık/Kapalı)	Yazılım	Web Tarayıcı	Microsoft Internet Explorer 6.0 veya Üstü
		AGC	Otomatik		SDK	Evet
		Beyaz Ayarı	Otomatik	Güvenlik	Şifre Koruma: Yönetici Tarafından Kontrol Edilir	
	Oto İris Kontrol	DC Drive	Sıcaklık	Çalışma	-10°C ~ 45°C	
		Depolama		-30°C ~ +60°C		
S/N Oranı		>48dB	Güç	Güç Gerekirimi	DC12V	
Video Kalitesi	Sıkıştırma	H.264		Fiziksel	Güç Tüketimi	WLAN: 550mA, 5.4W
		Resim Çözünürlüğü	Full D1 (NTSC: 720 x 480 PAL: 720 x 576) 4 CIF (704x480, 704x576) CIF: (NTSC: 320 x 240 PAL: 352 x 288) QCIF: (NTSC: 176 x 120 PAL: 176 x 144)		Boyut (G x Y x D)	80mm(G) x 65mm(Y) x 137mm(D)
	Ayarlanabilir Bit Oranı	CBR, VBR	Ağırlık	450 g		
	İmaj Çerçeve Oranı	30/25 fps (NTSC/PAL)				