

### Önemli Özellikler:

- 550TVL Çözünürlük
- 18x Optik Zoom
- Renkli / Siyah-Beyaz
- Gece / Gündüz İçin Ayarlanabilir
- WDR (Dinamik Işık Dengeleme)
- Su Deposu Seçeneği
- Termal Görüş Seçeneği
- IR Kesme Filtresi
- IR LED Seçeneği
- IP 68 Koruma Sınıfı
- Silecek Dahil



### Teknik Özellikler

Sensör	1/4" ExView HAD	WDR	Evet
Optik Zoom	18x	AGC	Evet
Dijital Zoom	12x	Automatic Exposure(AE)	Evet
Çözünürlük	550TVL	EV Dengeleme	Evet
Etkin Piksel Sayısı	PAL: 752(H) x 582(V); NTSC: 768(H) x 494(V)	Diyafram Açıklığı	1.6
Min Aydınlatma	0.7 Lüks, 0.05 Lüks (Renkli), 0.01 Lüks(S/B)	Ön Kurgu (Preset)	360
Video Çıkış	1 V p.p, 75W	Baud Rate	9600, N, 1
S/N Oranı	>50 dB	Protokol	RS 485-360, Pelco P, Pelco D, DM, BBV, Ultrak,
Resim Dondurma	Evet	Salınma	360, Pelco Coaxitron, FV/BOSCH Coaxial
Resim Döndürme	Evet	Grup Ayarlama	
Senkronizasyon	Dahili	Zaman Ayarlama	
Rota Öğrenme	Herbiri 30 Dakikalık 4 Tur	Park Ayarlama	Herhangi Bir Önkurgu, Önkurgu Turu
Otomatik Başlangıç Konumu	Tur Sonrası, Belirlenen Zaman Sonunda Başlangıç Konumuna Döner	Ekran Göstergesi	20 Karakter Olarak Programlanabilir
Uzaktan Resetleme	OSD, IP Ağ, Çevirmeli Bağlantı	Otomatik Takip	
Fokal Mesafe	4.1mm - 73.8mm	Fan / Isıtıcı	Seçenek
Görüş Açısı	2.8°(T) 48° (W)	İsimlendirme	Evet
AWB	Evet	Yatay Hareket Hızı / Kapsama	0.1 - 120°/s, 360° Sürekli Rotasyon, Eksiksiz Pozisyonlama
ALC	Evet	Dikey Hareket Hızı / Kapsama	0.1 - 120°/s, 180° Sürekli Rotasyon, Eksiksiz Pozisyonlama
ICR	Evet	Alarm Cevabı	Ayrı Bir Alarm PCB Kartı İle
Elektronik Shutter	Evet - Ayarlanabilir	Dom Camı	Katılaştırılmış Güvenli Cam
Gama Doğrulama	Evet	Kurulum Yapısı	Duvar, Köşe, Direk, Balkon-Merdiven Altı
Kontrol Arayüzü	OSD	Besleme	24VAC 80VA
Dikey Hareket Hızı	0.1-120°/s	Enerji Harcama	Maksimum 19.44W (Hareket Ederken)
Yatay Hareket Hızı	0.1-120°/s	Çalışma Sıcaklığı	-40 - +50°C (Çift Isıtıcı İle)
Özel Hayat Maskeleye	Eşzamanlı 8, Toplam 32 Adete Kadar, 4 Seviye Şeffaflık	Ağırlık	6.2Kg (IR LED Seçeneği Olmadan), 6.6Kg (IR LED Seçenekli)
BLC	Evet	Boyutlar	345mm x 256mm x 259mm (IR Hariç)
ELC	Evet		
Koruma Sınıfı	IP68		