

Önemli Özellikler:

- D-WDR
- 3D DNR Desteği
- 560 TVL Yüksek Kaliteli Video İmajları Üretir
- Hava Geçirmez IP66 Koruması ile Eşsiz Tasarım
- Darbeye Dayanıklı Sağlam Yapı
- Üçlü Veri Akışı H.264 / MPEG4 / JPEG Sıkıştırma
- İnternet veya Intranet Üzerinden Uzaktan İzleme
- Çatı Dome Kapağı ile İç ve Dış Mekana Uygun Kurulum
- 3GPP / PDA Servis Desteği
- UPnP Desteği ile Kolay Kurulum
- Çalınmaya Karşı Vidalı Koruma
- 36 Kanal Kayıt Ücretsiz Yazılım Sağlanır
- Yazılım Entegrasyonu için SDK Sağlanır
- Maxi-Watch Professional IP Yazılım Desteği (İsteğe bağlı)



Teknik Özellikler

Teknik Özellikler						
İmaj	Sensör	1/33" CCD	Video Kalitesi	İmaj Çerçeve Oranı	30/25 (NTSC/PAL) fps	
	Etkin Piksel	NTSC: 976(H) x 494(V) PAL: 976(H) x 582(V)		Video Veri Akışı	Veri Akışı 1	H.264 veya MJPEG
	Horizontal Resolution	560 TVL			Veri Akışı 2	H.264 veya MJPEG
Min. Aydınlatma	Renk	0.1 Lüks	Veri Akışı 3 [3GPP]		MPEG4 [3GPP]	
	S/B	0 Lüks (IR Açık)	Ses Girişi	Sıkıştırma	G.711	
	CDS Sensör	Evet		Ses Hattı Çıkışı	1	
	IR Hassasiyet	Evet	Ses Çıkışı	Sıkıştırma	G.711	
IR LED	18 Adet	Ses Hattı Çıkışı		1		
Lens	Lens Montaj Şekli	3.7 - 12mm Varifokal Lens	Alarm	Alarm Girişi	1 (Röle)	
Senkronizasyon	Senk. Sistem	Dahili		Reset Düğmesi	Evet	
Gece/Gündüz	Mekanik ICR	Evet	Koruma Sınıfı	IP66		
Fonksiyonlar	Video Ayarı	Parlaklık, Kontrast, Doygunluk, Renk Tonu, Keskinlik, AES, Elle Shutter, İris Seviyesi	LED	Güç LEDi		
	Hareket Algılama	Evet (3 Pencere)	Giriş / Çıkış	Yok		
	Elektronik Shutter	Otomatik	RS-485	Yok		
	Titreşim		Ağ	Ethernet	Ethernet (10/100Base-T) RJ-45 Konnektör	
	Sabit Shutter	1/60 [50], 1/100, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000-1/100,000 s		Protokol	HTTP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP	
	BLC	Evet (Açık / Kapalı)	Yazılım	Web Tarayıcı	Microsoft Internet Explorer 6.0 veya Üstü	
	AGC	Otomatik		SDK	Evet	
	Beyaz Ayarı	Otomatik	Güvenlik	Şifre Koruma: Yönetici Tarafından Kontrol Edilir		
Oto İris Kontrol	DC Drive	Sıcaklık	Çalışma	0°C ~40°C		
S/N Oranı			>48dB	Depolama	-30 °C ~ 60 °C	
	Video Kalitesi	Sıkıştırma	Üçlü Veri Akışı (Triple Streaming) H.264 / MJPEG/ MPEG4	Güç	Güç Gereklinimi	DC12V & PoE (IEEE802.3af) [Sınıf 3]
		Resim Çözünürlüğü	Full D1 (NTSC: 720 x 480 PAL: 720 x 576)		Güç Tüketimi	490mA
			4 CIF (704x480, 704x576)	Fiziksel		Boyut [G x Y x D]
CIF: (NTSC: 352 x 240 PAL: 352 x 288)	Ağırlık	800g				
QCIF: (NTSC: 176 x 120 PAL: 176 x 144)						
Ayarlanabilir Bit Oranı	CBR, VBR					