

Önemli Özellikler:

- 2.0 Megapiksel
- 1/3" Micron Sıralı Tarama (Progressive) CMOS
- 2.7~9 mm DC İris Verifokal Lens
- IR Kesme Filtre ile Gerçek Gece / Gündüz Mekanizması
- Çiftli Veri Akışı (Dual Stream) H.264 / MJPEG/ MPEG4 Sıkıştırma Formatı
- IP 66 Koruma Sınıfı
- 1600x1200 Çözünürlük (15 fps)
- Hareket Algılama
- Ethernet Üzerinden Güç (IEEE802.3af)
- 3GPP / PDA Servis Desteği
- SD Yedekleme
- 36 Kanal Kayıt Ücretsiz Yazılım Sağlanır
- Yazılım Entegrasyonu İçin SDK Sağlanır



Teknik Özellikler

Teknik Özellikler		Teknik Özellikler	
İmaj	Sensör	1/3" Micron Sıralı Tarama CMOS	
	Etkin Piksel		
	Horizontal Resolution	2 Megapiksel	
Min. Aydınlatma	Renk	0.5 Lüks	
	S/B	0 Lüks (IR Açık)	
	CDS Sensör	Evet	
	IR Hassasiyet	850nm	
Lens	IR LED	IR LED x 18 Adet	
	Lens Montaj Şekli	Varifokal 2.7 ~ 9mm	
Senkronizasyon	Senk. Sistem	Dahili	
Gece/Gündüz	Mekanik ICR	Evet	
Fonksiyonlar	Video Ayarı	Parlaklık, Kontrast, Keskinlik	
	Hareket Algılama	Evet (3 Pencere)	
	Elektronik Shutter	Otomatik	
	Flickerless	Evet	
	Sabit Shutter	1/60 [50], 1/100, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000-1/100,000 s	
	BLC	Evet (Açık / Kapalı)	
	AGC	Otomatik	
	Beyaz Ayarı	Otomatik	
Oto İris Kontrol	DC Drive		
S/N Oranı		>42dB	
Video Kalitesi	Sıkıştırma	Çiftli Veri Akışı (Dual Stream) H.264 / JPEG / MJPEG4 (3GPP Yalnızca)	
	Resim Çözünürlüğü	1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 800x600, 640x480, 320x240, 176x120	
	Ayarlanabilir Bit Oranı	CBR, VBR	
Video Kalitesi	İmaj Çerçeve Oranı	1280x720 (30fps) 1280x960 (25fps) 1280x1024(22fps) 1280x1200 (15fps) 800x600, 640x480, 320x240, 176x120 30/25 [NTSC/PAL] fps	
	Video Veri Akışı	Veri Akışı 1	H.264 veya MJPEG
Ses Girişi	Veri Akışı 2	H.264 veya MJPEG	
	Veri Akışı 3 [3GPP]	MPEG4 [3GPP]	
Ses Çıkışı	Sıkıştırma	G.711	
	Ses Hattı Çıkışı	1	
Alarm	Sıkıştırma	G.711	
	Ses Hattı Çıkışı	1	
Reset Düğmesi	Alarm Girişi	1	
	Alarm Çıkışı	1 [Röle]	
Koruma Sınıfı		IP66	
LED		Yok	
Giriş / Çıkış		Yok	
RS-485		Yok	
Ağ	Ethernet	Ethernet (10/100Base-T) RJ-45 Konnektör	
	Protokol	HTTP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP	
Yazılım	Web Tarayıcı	Microsoft Internet Explorer 6.0 veya Üstü	
	SDK	Evet	
Sıcaklık	Güvenlik	Şifre Koruma: Yönetici Tarafından Kontrol Edilir	
	Çalışma	-10°C ~ 40°C	
Güç	Depolama	-30 °C ~ 60 °C	
	Güç Gerekirimi	DC12V & PoE (IEEE802.3af) [Sınıf 3]	
Fiziksel	Güç Tüketimi	560mA, 6.12W	
	Boyut [G x Y x D]	[G]137x[Y]104	
	Ağırlık	700g	