

#### Önemli Özellikler:

- 1/3" Sony Super HAD CCD II
- WDR (Dinamik Işık Dengeleme)
- Gerçek Su Geçirmez (IP68)
- Dijital Zoom (x1 ~x10)
- Gece / Gündüz Özelliği
- 600TVL Çözünürlük
- 0.1Lüks F1.2 (Renkli) / 0.0001Lüks (Sens-upx256) (S/B)
- 3D DNR (3D Sayısal Gürültü Giderme)
- LSC (Mercek Gölge Dengeleme)
- DIS (Sayısal Resim Sabitleme)
- DC İris Kontrol
- OSD Menü
- Özel Hayat Maskeleyme
- Hareket Algılama
- Kolay Kurulum & 3 Eksen



#### Teknik Özellikler

Sensör	1/3" SONY Super HAD II CCD	Otomatik Kazanç Kontrolü (AGC)	Düşük, Orta, Yüksek, Kapalı Ayarlanabilir
Çözünürlük	600TVL	Gece & Gündüz	Oto (Gece / Gündüz), CDS, Renkli, S/B
Min. Aydınlatma	0.1Lüks F1.2 (Renkli) / 0.0001Lüks (Sens-upx256)	Sens-up	x256
Etkin Piksel Sayısı	PAL: 752(H) x 582(V); NTSC: 768(H) x 494(V)	DIS	Açık / Kapalı
Tarama Sistemi	2:1 Geçmeli Tarama	LSC	Açık / Kapalı
S/N Oranı	>52 dB	İmaj Aynalama	Dondurma / Dikey-Yatay Çevirme / Döndürme / Negatif (Açık / Kapalı)
Beyaz Ayarı	ATW / AWC / PUSH / Elle Ayarlanabilir	Keskinlik	Ayarlanabilir
Elektronik Shutter	1/60 s ~ 1/120,000 s (NTSC) 1/50 s ~ 1/120,000 s (PAL)	3- Eksen	Var
Arka Işık Ayarı (BLC)	Düşük, Orta, Yüksek, Kapalı Ayarlanabilir	Boyutlar	144(Ø) x 103(Y)mm
OSD	Üzerinde	Video Çıkış	CVBS: 1.0Vp-p / 75ohm
Özel Hayat Gizleme	Açık (6 Bölge) / Kapalı	Lens	Otomatik Varifokal Lens 2.8-12mm
Hareket Algılama	Açık (240 Bölge) / Kapalı	Koruma Sınıfı	IP68
WDR	Kapalı / Açık Seçilebilir	Besleme	DC 12V
HLM	Ayarlanabilir	Çalışma Sıcaklığı/Nem	-10°C ~ +50°C / 30% ~ 80% RH
Gürültü Giderme	3D DNR (Düşük, Orta, Yüksek, Kapalı Ayarlanabilir)	Depolama Sıcaklığı/Nem	-20°C ~ +60°C / 20% ~ 90% RH

