

#### Önemli Özellikler:

- Hiper WDR Sony Effio
- 1/3" Süper Yüksek Çözünürlük
- 680TVL Çözünürlük
- 0.1Lüks@F1.0; Sens-Up: 0.001Lüks@F1.0
- OSD Menü
- Güçlü 510X WDR (54dB)
- 2D/3D Gürültü Giderme & Sens Up(512x)
- Yüksek Kontrastlı Resim
- Parlak Işıklı Ortamlar İçin İdeal
- Yüz Tanıma (4 Yüze Kadar)
- E-zoom (1~256x)
- Özel Hayat Maskeleyme
- Gelişmiş Hareket Algılama
- Ekran Dondurma
- Saat
- Su Geçirmezlik: IP66; Kırılma Dayanımı: 656.1Kgf
- Varifokal Lens & Benzersiz 3 Eksen Mekanizması



#### Teknik Özellikler

Sensör	1/3" Sony 960H Double-speed (Double-density) CCD	Otomatik Kazanç Kontrolü (AGC)	Otomatik / Elle / Kapalı
Çözünürlük	680TVL	Gece & Gündüz	Renkli / S&B / Otomatik / Zaman Planlama
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.1Lüks@ F1.0, SB: 0.001Lüks@F1.0, Sens-up: 0.001Lüks@F1.0	Sens-up	x512
Etkin Piksel Sayısı	PAL:1024(H) x 596(V); NTSC: 1028(H) x 508(V)	DIS	-
Tarama Sistemi	2:1 Geçmeli Tarama	LSC	-
S/N Oranı	>52 dB	İmaj Aynalama	-
Beyaz Ayarı	ATW / AWB/ AWC / Elle / Dış Ortam (1800°K-10500°K) / İç Ortam (4500°K-8500°K)	Keskinlik	-
Elektronik Shutter	1/60 s ~ 1/100,000 s (NTSC) / 1/50 s ~ 1/100,000 s (PAL)	3-Eksen / 4- Eksen	3 Eksen
Arka Işık Ayarı (BLC)	WDR / BLC / Kapalı	Dijital Zoom	256x
OSD	Üzerinde	Filtre Değişirme	-
Özel Hayat Gizleme	Açık (16 Bölge) / Kapalı	Boyutlar	140(Ø) x 112(Y)mm
Hareket Algılama	Açık (24x16 Bölge) / Kapalı	Video Çıkış	CVBS: 1.0Vp-p / 75ohm
WDR	510X WDR (54dB)	LED Sayısı	-
ICR	-	Lens	Otomatik Varifokal Lens 2.8-10.5mm
HLM	-	Koruma Sınıfı	IP66
Gürültü Giderme	3D DNR/ 2D DNR	Besteme	DC 10.8-39V / AC 24V
		Çalışma Sıcaklığı/Nem	-10°C ~ +50°C / 30% ~ 80% RH
		Depolama Sıcaklığı/Nem	-20°C ~ +60°C / 20% ~ 90% RH

