

Önemli Özellikler:

- 1/3" Sony Super HAD CCD II
- Gerçek Su Geçirmez (IP68)
- Gece / Gündüz Özelliği
- 530TVL Çözünürlük
- 0 Lüks (IR Açık)
- OSD Menü
- DC İris Kontrol
- Özel Hayat Maskeleyme
- Hareket Algılama
- Kolay Kurulum & 4 Eksen
- 35 Adet LED
- 30m Gece Aydınlatma



Teknik Özellikler

Sensör	1/3" SONY Super HAD II CCD	Gece & Gündüz	Otomatik, S/B, Renkli
Çözünürlük	530TVL	Sens-up	-
Min. Aydınlatma	0 Lüks (IR Açık)	DIS	-
Etkin Piksel Sayısı	PAL: 752(H) x 582(V); NTSC: 768(H) x 494(V)	LSC	-
Tarama Sistemi	2:1 Geçmeli Tarama	İmaj Aynalama	Açık / Kapalı
S/N Oranı	>50 dB	Keskinlik	Ayarlanabilir
Beyaz Ayarı	ATW / AWC / Sabit / Elle Ayarlanabilir	3-Eksen / 4- Eksen	4 Eksen
Elektronik Shutter	1/60 s ~ 1/100,000 s (NTSC) / 1/50 s ~ 1/100,000 s (PAL)	Dijital Zoom	-
Arka Işık Ayarı (BLC)	Açık (64 Bölge) / Kapalı	Filtre Değiştirme	-
OSD	Üzerinde	Boyutlar	114(Ø) x 116(Y)
Özel Hayat Gizleme	Açık (4 Bölge) / Kapalı	Video Çıkış	CVBS: 1.0Vp-p / 75ohm
Hareket Algılama	Açık (64 Bölge) / Kapalı	LED Sayısı	35 Adet
WDR	-	Lens	Otomatik Varifokal Lens 2.8-12mm
ICR	-	Koruma Sınıfı	IP68
HLM	-	Besleme	DC 12V
Gürültü Giderme	-	Çalışma Sıcaklığı/Nem	-10°C ~ +50°C / 30% ~ 80% RH
Otomatik Kazanç Kontrolü (AGC)	Açık (Ayarlanabilir) / Kapalı	Depolama Sıcaklığı/Nem	-20°C ~ +60°C / 20% ~ 90% RH

